

Zaskladnění a vyskladnění palet



Bezpečná, jednoduchá a tichá manipulace s paletami

PalManager

MULTI

Manipulace s paletami na podlaze a přepravníkových systémech

RUČNÍ NEBO AUTOMATICKÁ FUNKCE

Pomocí fotobuněk a integrovaného automatického řízení zásobník palet určuje, zda je nutné provést zaskladnění nebo vyskladnění. Zásobník lze používat v automatickém a ručním režimu.



BEZPEČNOST

Fotobuňky sledují oblast zásobníku a pokud paleta nebyla zcela zaskladněna nebo vyskladněna nebo pokud obsluha zasáhne do operačního cyklu zásobníku, provoz se zastaví.



Technické údaje

Zařízení PalManager je kvalitní doplňkový nástroj, který zlepšuje pracovní prostředí a zefektivňuje pracovní proces.

- Snížený počet zničených palet.
- Správné skládání a skladování palet.
- Zvýšená produktivita díky efektivnější manipulaci s paletami.
- Menší riziko poranění zad.
- Zvýšená bezpečnost – nedochází k pracovním úrazům, jako je například přiskřípnutí prstů.

PRUŽNOST

Verze Multi disponují zadní částí, kterou lze upravit přesně podle šířky palety.


KAPACITA

5 palet za minutu.

DALŠÍ VLASTNOSTI

- Přepravníky palet v modulárním systému.
- Verze z nerezové oceli.
- Speciální barva.

PALMANAGER MULTI PRO 14 PALET



Rozměry

Šířka verzí Multi:
 šířka palety 800 = 1190 mm,
 šířka palety 1000 = 1390 mm,
 šířka palety 1200 = 1590 mm,
 Další rozměry najdete v tabulce

PALMANAGER PRO 24/24/20 PALET



Č. POLOŽKY	MODEL	VELIKOST PALETY V MM	MAX. POČET PALET	MAX. HMOTNOST V KG	DODÁVKA VZDUCHU A NAPÁJENÍ	ROZMĚRY V MM (D x Š x V)
PALMANAGER MULTI PRO 14 PALET						
455200041	PALMANAGER MULTI 800/1000/1200	1200 x 800-1200	14	500	STLAČENÝ VZDUCH 6-10 BARŮ, 8 L/CYKLUS, ZDROJ NAPÁJENÍ: 1 X 230 V	1375 x PROMĚNNÁ x 980
PALMANAGER PRO 24/24/20 PALET						
455200081	PALMANAGER 800	1200 x 800	24	1000	STLAČENÝ VZDUCH 6-10 BARŮ, 16 L/CYKLUS, ZDROJ NAPÁJENÍ: 1 X 230 V	1375 x 1190 x 3550
455200082	PALMANAGER 1000	1200 x 1000	24	1000	STLAČENÝ VZDUCH 6-10 BARŮ, 16 L/CYKLUS, ZDROJ NAPÁJENÍ: 1 X 230 V	1375 x 1390 x 3550
455200083	PALMANAGER 1200	1200 x 1200	20	1000	STLAČENÝ VZDUCH 6-10 BARŮ, 16 L/CYKLUS, ZDROJ NAPÁJENÍ: 1 X 230 V	1375 x 1590 x 3550

Všechny součásti mají práškový nástřík nebo jsou galvanicky pozinkované. Barvy: Červená RAL 2002, černá RAL 9005.
 Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Změny vyhrazeny.



Hlavní kancelář:
 SOCO SYSTEM A/S
 Helgeshøj Allé 16D
 2630 Taastrup
 Denmark
 Tel.: +45 43 52 55 66
 Fax: +45 43 52 81 16
 E-mail: info@socosystem.com
 Web: www.socosystem.com